



ASFALTO FUNDIDO CUADERNOS TÉCNICOS

Normas de Régimen Interno
de **ASNAFU**
ASOCIACIÓN NACIONAL
DEL ASFALTO FUNDIDO
Miembro de la AEA

www.asnafu.es
asnafu@asnafu.es

LUGARES, TERMINACIONES , ESPESORES Y TIPOS EN QUE SE APLICA EL ASFALTO FUNDIDO

LUGAR	TERMINACIÓN	ESPESOR mm	TIPO
USO PEATONAL			
Aceras	Color Natural, Coloreado en masa, Pintado, Granallado, Pulido, Siliceado, Impreso	20 a 25	AP
Plazas	Color Natural, Coloreado en masa, Pintado, Granallado, Pulido, Siliceado, Impreso	20 a 30	AP
Cominos en Jardines	Color Natural, Coloreado en masa, Pintado, Granallado, Pulido, Siliceado, Impreso	20 a 30	AP
Carril para Bicicletas	Color Natural, Coloreado en masa, Pintado, Siliceado	20 a 30	AP
Andenes de Tranvia	Color Natural, Coloreado en masa, Pintado, Granallado, Pulido, Siliceado	20 a 30	AP
Andenes de Autobuses	Color Natural, Coloreado en masa, Pintado, Granallado, Pulido, Siliceado	20 a 30	AP
Andenes de Metro	Color Natural, Coloreado en masa, Pintado, Granallado, Pulido, Siliceado	20 a 30	AP
Patios de Colegio	Color Natural, Granallado, Pulido, Siliceado (Se aconseja no sea tintado) Pintado	20 a 25	AP
Suelos de Viviendas	Color Natural, Siliceado	25 a 30	AIP
Suelos de Museos	Color Natural, Coloreado en la masa, Pulido	20 a 25	AP
Pavimento de Frontones	Pulido - Lijado	30	AP
Zonas Deportivas	Pulido - Lijado	25 a 30	AP
CALZADA NORMAL PARA VEHICULOS			
Ligeros vías Privadas	Color Natural, Coloreado en la masa	25 a 30	AVL
Ligeros vías Públicas	Color Natural, Coloreado en la masa Engravillado	25 a 35	AVL
CALZADA PARA CIRCULACION CANALIZADA			
Vehiculos Pesados	Color Natural, Coloreado en la masa Engravillado	30 a 40	AVP
SUELOS DE GARAJE PARA VEHICULOS			
Ligeros	Color Natural Pintado y Pulido	20 a 25	AVL
Pesados	Color Natural	30 a 40	AVP
ESTANQUEIDAD O IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS			
Inaccessibles	Color Natural	20 a 25	AP
Técnicas	Color Natural	20 a 25	AP
uso Peatonal	Color Natural	25 a 30	AVL
con acceso a Peatones y vehículos Ligeros	Color Natural Impreso	25 a 30	AVL
con acceso a vehículos Pesados	Color Natural Impreso	30 a 40	AVP
Jardín	Color Natural	20 a 25	AP
Vegetalizadas	Color Natural	20 a 25	AP
ESTANQUEIDAD O IMPERMEABILIZACION DE RAMPAS			
Peatones y vehículos Ligeros	Color Natural	25 ó 30	AVL
Peatones, vehículos Ligeros y Pesados	Color Natural	30 ó 20	AVP
Tableros de puentes	Color Natural	35 ó 20	AVP
SUELOS INDUSTRIALES			
Interiores	Color Natural, Pulido	25 a 30	AIC
Mercados Cubiertos	Color Natural, Pulido	25 a 30	AIC
Establos	Color Natural	25 a 30	AIC
Naves para estocaje	Color Natural	25 a 30	AIC
Naves para Industria Pesado	Color Natural	25 a 30	AIC
Andenes de Descarga	Color Natural	25 a 30	AIP
Estocaje al Exterior	Color Natural	25 a 30	AIP
Cubiertas y Bodegas de Barcos	Color Natural, Pulido	25 a 30	AIP
Polvorines	Color Natural, Pulido	25 a 30	AIP
Teatros y Auditorios	Color Natural, Coloreado en la masa, Pulido	25 a 35	AIP
Oficinas y Estudios	Color Natural, Coloreado en la masa, Pulido	30 a 35	AIP
Viviendas (prestaciones acusticas)	Color Natural, Coloreado en la masa, Pulido	30 a 35	AIP
Pavimentos Anti Acido en Naves Industriales	Color Natural	25 a 30	AA1
Pavimentos exteriores Anti Acido	Color Natural	25 a 30	AA2
Suelos de Camaras Frias para Conservación	Color Natural	20 a 30	AP
Suelos de Camaras Frias para Congelación	Color Natural	20 a 30	AP